

排水管

給水管

# ビデオカメラ調査

## φ6.9mm先端可動式工業用内視鏡

この度、弊社では

**φ6.9mm先端可動式工業用内視鏡 VJ-ADV** を導入致しました！

今までのカメラと違い、VJ-ADVは外形6.9mmの挿入部（カメラケーブル）にメタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性を大幅に向上。

細管の湾曲形状への挿入も手元押込みがスムーズになり、最小クラスの先端硬質長（15mm）が先端の曲がり、通過性を強力にアシストし、細かい物が発見できるようになりました。

### 《操作性》

- ・全方向360° 簡単アングル操作
- ・メタルブレードで挿入性・耐久性が向上

### 《特長》

- ・2倍デジタルズーム表示
- ・音声記録
- ・超高輝度LED4灯搭載
- ・LEDフラッシュ撮影



### 優れた挿入性・耐久性 メタルブレードケーブル採用

ローコストモデル「VJ-EZ」、スタンダードモデル「VJ-STR」で採用しているポリエチレン樹脂ケーブルに比べ、摩擦が少ないため、挿管時の滑りが良くなります。また、適度にコシがあり、柔らかく曲がりやすいという特性から、L字配管の挿入もスムーズです。さらに金属のメッシュ構造により耐久性も向上しました。

高輝度白色LED  
5段階の  
光量調整機能



新機構  
ジョイスティック方式

ケーブル長 最長5.0m

2倍デジタルズーム表示  
ズーム表示切替ボタン1つで、モニター上でのズーム表示が可能です。

4LEDフラッシュ撮影  
デジタルカメラのフラッシュ撮影感覚で被写体を鮮明に撮影できます。

直感的操作ができる  
操作パネル

初めて使う方にもわかりやすい  
操作パネルです。

3.5インチカラーモニター

コンパクトでありながら、より見やすいモニターサイズ。携帯性に優れたオールインワン設計です。

USBマストレージ

VJ本体をUSBケーブルでPCに接続することで、カードリーダーなしで、マイクロSDカードに保存したデータが読み取れます。

乾電池仕様（単3アルカリ×4）



☆是非一度、調査されてみてはいかがでしょうか？

管内の（細くて）見えなかった物 “錆・ズレ・欠陥” がきっと探せるはずです。



## 房総メンテナンス株式会社

〒275-0001 習志野市東習志野1-5-11

TEL 047(479)5415 FAX 047(477)5201

営業所：船橋・千葉 <http://www.bo-so.co.jp/>